## 粒度が細かいパーミッション

Trac 0.11 より前は、リポジトリブラウザ サブシステムだけで「粒度が細かいパーミッション (fine grained permissions)」を定義することができました。

0.11 以降、カスタマイズした パーミッションポリシーのプラグイン を各所に使用するための共通のメカニズムが導入されたので、すべての種類の Trac リソースのあらゆるアクションについて、そのリソースの特定パージョンのレベルまで含めて許可/拒否を設定できるようになりました。

Note: Trac 0.12 では、 authz\_policy はオプションモジュールとして実装されました( tracopt.perm.authz\_policy.\* 配下 ) 。したがって、デフォルトでインストールされ、 Trac の管理 Web インタフェースの プラグイン パネルで簡単に有効にすることができます。

### パーミッションポリシー

様々なパーミッションポリシーを実装することができます。 Trac にはいくつかの例を同梱しています。

現在有効なポリシーは TracIni の中で設定されているコンフィグレーションによって決定します: 例

```
[trac] permission_policies = AuthzSourcePolicy, DefaultPermissionPolicy, LegacyAttachmentPolicy
```

このリストの1番目の #AuthzSourcePolicy ポリシーについては、下記に記載しています。続く DefaultPermissionPolicy では、<u>TracPermissions</u> に記載されている従来型の粒度が粗いパーミッションチェックを行ないます。そして3番目の LegacyAttachmentPolicy は添付ファイルに対して、粒度の粗いパーミッションチェックを行ないます。

使用可能なオプションの選択肢として、 Authz 形式のシステムにてとても一般的なパーミッションポリシーを提供する <u>#AuthzPolicy</u> があります。 詳細については、<u>authz\_policy.py</u> を参照して下さい。

もう一つの評判のよいパーミッションポリシーである、 <u>#AuthzSourcePolicy</u>は pre-0.12 で再実装され、新しいシステムでは、 Subversion のリポジトリに限定して粒度の細かいパーミッション設定をサポートするようになりました。

その他の例については、<u>sample-plugins/permissions</u>を参照して下さい。

AuthzPolicy

- ConfigObj をインストール (必須)
- authz\_policy.py を plugins ディレクトリにコピーする
- <u>authzpolicy.conf</u> ファイルをどこか (できれば、 Web サーバ起動ユーザ以外が読み取りできないセキュアな領域) に置く。ファイルに非ASCII文字が含まれる場合は UTF-8 で保存してください。

trac.ini ファイルをアップデートする:

[trac] セクションの permission\_policies を編集する

```
[trac]
...
permission_policies = AuthzPolicy, DefaultPermissionPolicy, LegacyAttachmentPolicy
```

新規に [authz\_policy] セクションを追加する

```
[authz_policy]
authz_file = /some/trac/env/conf/authzpolicy.conf
```

## 3. プラグインを有効化する

```
[components]
...
# Trac 0.12
tracopt.perm.authz_policy.* = enabled
# for Trac 0.11 use this
#authz_policy.* = enabled
```

パーミッションポリシーを指定する順序はとても重要です。 ポリシーは設定された順序で評価されます。

個々のポリシーはパーミッションチェックに対して True, False, None を返します。 戻り値が None の場合のみ 次の パーミッションポリシーに問い合わせを行います。 どのポリシーも明示的にパーミッションを許可しない場合、最終的な結果は False になります (つまり、権限なしとみなされます)。

例えば、 authz\_file が次の内容を含み:

```
[wiki:WikiStart@*]
* = WIKI_VIEW
[wiki:PrivatePage@*]
john = WIKI_VIEW
* =
```

デフォルトパーミッションが次のような内容の場合:

#### パーミッションは以下の通りとなります:

- WikiStart の全てのバージョンは、(匿名ユーザも含む) 全員が閲覧できます。
- PrivatePage は john が表示可能です。
- 他のページは john と jack が表示可能です。

AuthzSourcePolicy (mod\_authz\_svn ライクなパーミッションポリシー)

この文書が書かれている時点では、 Trac 0.11

以前にリポジトリへの厳密なアクセス制御に使用されていた、古い「粒度が細かいパーミッション」システムは、パーミッションポリシーのコンポーネントにコンバ

「粒度が細かいパーミッション」の制御に定義ファイルを必要とします。この定義ファイルは Subversion の mod\_authz\_svnで使用しているものを使います。 このファイルの形式と Subversion での用法に関する情報は、 svn book の Server Configuration (サーバ設定)の章にある\_Path-Based Authorization (ディレクトリごとのアクセス制御) の項を参照してください。

例:

```
[/]
* = r

[/branches/calc/bug-142]
harry = rw
sally = r

[/branches/calc/bug-142/secret]
harry =
```

- / = 全員 read アクセスが可能です。これはデフォルトの動作となります
- /branches/calc/bug-142 = harry は read/write アクセス権を持ち、 sally は read アクセス権のみを持ちます
- /branches/calc/bug-142/secret = harry はアクセス権を持たず、 sally は read アクセス権を持ちます (パーミッションはサブフォルダに継承されます)

Trac の設定

「粒度が細かいパーミッション」を有効にするには、 trac.ini ファイルの [trac] セクションに authz\_file オプションを <u>設定しなければなりません</u> 。オプションが空値に設定されていたり、そもそも指定されていない場合、パーミッションは適用されません。

```
[trac]
authz_file = /path/to/svnaccessfile
```

auth\_file 内でシンタックス [modulename:/some/path] を使用する場合、以下の設定を追加してください:

```
authz_module_name = modulename
```

modulename には、 [trac] セクション中の repository\_dir に設定したリポジトリと同じものを設定します。例えば [trac] セクション内の repository\_dir に /srv/active/svn/blahblah を設定している場合は次のように設定します:

```
[trac]
authz_file = /path/to/svnaccessfile
authz_module_name = blahblah
...
repository_dir = /srv/active/svn/blahblah
```

Subversion の Authz ファイル /path/to/svnaccessfile では、 [blahblah:/some/path] のようにエントリを記載します。

Note: Authz ファイルで使用するユーザ名と、 Trac で使用するユーザ名は <u>同じでなければなりません</u>。

0.12 では、 trac.ini の permission\_policies に AuthzSourcePolicy を必ず含めて下さい。さもないと、 authz のパーミッションファイルは無視されます。

```
[trac]
permission_policies = AuthzSourcePolicy, DefaultPermissionPolicy, LegacyAttachmentPolicy
```

Subversion の設定

通常は同じアクセスファイルを対応する Subversion リポジトリに適用します。 Apache のディレクティブには以下のように設定してください:

```
<Location /repos>
DAV svn
SVNParentPath /usr/local/svn

# our access control policy
AuthzSVNAccessFile /path/to/svnaccessfile
</Location>
```

複数のプロジェクト Environment において、プロジェクト全体にどのようにアクセス制限を行うかについての情報は、<a href="http://trac.edgewall.org/wiki/TracMultipleProjectsSVNAccess">http://trac.edgewall.org/wiki/TracMultipleProjectsSVNAccess</a> を参照してください。

# デバッグ用パーミッション

trac.ini の設定:

```
[logging]
log_file = trac.log
log_level = DEBUG
log_type = file
```

# ウォッチコマンド:

```
tail -n 0 -f log/trac.log | egrep '\[perm\]|\[authz_policy\]'
```

どんなチェックが行なわれているか見ることができます。より詳細な情報については、プラグインのソースに添付されているドキュメントを参照して下さい。

See also: <u>TracPermissions, TracHacks:FineGrainedPageAuthzEditorPlugin</u> は設定を編集するプラグインです。