

## reStructuredText における [TracLinks](#)

このドキュメントは reStructuredText での ..trac:: ディレクティブの使い方を説明します。

```
{{{  
#!rst  
  
■:  
* ████: :trac:`#1`, :trac:`ticket:1`  
* ████: :trac:`comment:ticket:1:2`  
* ████: :trac:`{1}`, :trac:`report:1`  
* ████: :trac:`r1`, :trac:`[1]`, :trac:`changeset:1`  
* ████: :trac:`r1:3`, :trac:`[1:3]`, :trac:`log:@1:3`, :trac:`log:trunk@1:3`  
* Diff (バージョン 0.10 以降): :trac:`diff:@20:30`, :trac:`diff:tags/trac-0.9.2/wiki-default//tags/trac-0.9.3/wiki-default`, :trac:`diff:trunk/trac@3538//sandbox/vc-refactoring/trac@3539`  
* Wiki ページ: :trac:`CamelCase`, :trac:`wiki:CamelCase`  
* ████: :trac:`milestone:1.0`  
* ████: :trac:`attachment:ticket:944:attachment.1073.diff`  
* ████: :trac:`source:trunk/COPYING`  
* ████: :trac:`source:/trunk/COPYING@200`  
* ████: :trac:`source:/trunk/COPYING@200#L25`  
}}}
```

docutils がインストールされていれば、上記のブロックは以下のように表示されます:

例:

- チケット: [#1](#), [ticket:1](#)
- チケットのコメント: [comment:ticket:1:2](#)
- レポート: [{1}](#), [report:1](#)
- チェンジセット: [r1](#), [\[1\]](#), [changeset:1](#)
- リビジョンログ: [r1:3](#), [\[1:3\]](#), [log:@1:3](#), [log:trunk@1:3](#)
- Diff (バージョン 0.10 以降): [diff:@20:30](#), [diff:tags/trac-0.9.2/wiki-default//tags/trac-0.9.3/wiki-default](#), [diff:trunk/trac@3538//sandbox/vc-refactoring/trac@3539](#)
- Wiki ページ: [CamelCase](#), [wiki:CamelCase](#)
- マイルストーン: [milestone:1.0](#)
- 添付ファイル: [attachment:ticket:944:attachment.1073.diff](#)
- ファイル: [source:trunk/COPYING](#)
- 特定のリビジョンのファイル: [source:/trunk/COPYING@200](#)
- 特定のリビジョンのファイルの特定の行: [source:/trunk/COPYING@200#L25](#)

上記の例のいずれも、異なる記法で書くことができます:

```
{{{  
#!rst  
  
See _`ticket:123`  
  
.. trac:: ticket:123 ████ 123  
}}}
```

See [ticket:123](#)

[チケット 123](#)

この記法はリンクに対して明示的にラベル（訳注: title 属性ではなく表示される本文）を指定できる利点があります。

See also: [WikiRestructuredText](#), [TracLinks](#)